

Fjerritslev Vand  
Vandværksvej 35  
9690 Fjerritslev  
Att.: Poul Kjær

Rapportnr.: AR-16-CA-00474297-01  
Batchnr.: EUDKVE-00474297  
Kundenr.: CA0004900  
Modt. dato: 06.10.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Fjerritslev Vand Vandværket - 71678 - V02201200 / 4811000500  
**Prøvetype:** Drikkevand - Udvidet kontrol  
**Prøvedtagning:** 06.10.2016 kl. 09:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PCH  
**Analyseperiode:** 06.10.2016 - 13.10.2016

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80378647	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Inddampningsrest	300	mg/l		1500	10	DS 204	12
Farvetal, Pt	1.2	mg Pt/l		5	1	DS/EN ISO 7887, metode C	10
Turbiditet	0.07	FTU		0.3	0.05	DS/EN ISO 7027	15
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Kimtal ved 22 °C	4	CFU/ml		50	1	ISO 6222:1999	
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:1999	
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Hårdhed, total	10	°dH			0.5	SM 3120 ICP-OES	30
Calcium (Ca)	64	mg/l			0.5	SM 3120 ICP-OES	30
Magnesium (Mg)	6.2	mg/l		50	0.1	SM 3120 ICP-OES	30
Ammonium	0.006	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.001	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	6.4	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.019	mg/l		0.15	0.01	DS/EN ISO 6878 auto	10
Chlorid	37	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.16	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	27	mg/l		250	0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
Aggressiv kuldioxid	< 5	mg/l		2	5	DS 236:1977	20
Hydrogencarbonat	187	mg/l			3	DS/EN ISO 9963	10
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Kalium (K)	1.1	mg/l		10	0.05	SM 3120 ICP-OES	30
Mangan (Mn)	< 0.002	mg/l		0.02	0.002	SM 3120 ICP-OES	30
Natrium (Na)	16	mg/l		175	0.1	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Organiske samleparametre</b>							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.63	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	9.3	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	39	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	5.8	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Fjerritslev Vand  
Vandværksvej 35  
9690 Fjerritslev  
Att.: Poul Kjær**
**Rapportnr.:** AR-16-CA-00474297-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00474297  
**Kundenr.:** CA0004900  
**Modt. dato:** 06.10.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Fjerritslev Vand Vandværket - 71678 - V02201200 / 4811000500  
**Prøvetype:** Drikkevand - Udvidet kontrol  
**Prøvedtagning:** 06.10.2016 kl. 09:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PCH  
**Analyseperiode:** 06.10.2016 - 13.10.2016

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80378647	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

### Oplysninger fra prøvetager

Prøvens farve	Farveløs				* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar				* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen				* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal				* Organoleptisk	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

### Kopi til:

Jammerbugt Kommune, Kopimodtager drikkevand, Toftevej 43, 9440 Aabybro

13.10.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**